

Glasband med dubbla orange linjer för identifikation. Särskilt lämpat för större motorer med höga krav på värmeklass. Formstabil.



Applikationer

Lämplig för bandning av spolar och härvändar i elmotorer samt elektriska applikationer.

Egenskaper

- God resistans mot kemikalier
- Arbetstemperatur 220°C, intermittent 500°C
- Formstabil
- Hög draghållfasthet

Sammansättning

Vävt glasband

Färg

Vit med dubbla orange linjer för identifikation.

Teknisk data

- Temperatur klass 220°C, intermittent +500°C
- Max töjning: 45 N/mm
- Breddtolerans: ± 1 mm
- Tjocklek: 0,18 -0,02 +0,05 mm

Artikel-nummer	Dimension (mm)	Förpackning
125734	0,18 x 20	50 m / rulle
125735	0,18 x 25	50 m / rulle
125736	0,18 x 30	50 m / rulle
125737	0,18 x 38	50 m / rulle
125738	0,18 x 50	50 m / rulle

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se